



Julabo FL1203 Umlaufkühler

Product Images



Beschreibung

Die kompakten FL Umlaufkühler eignen sich für vielfältige Kühlaufgaben und lassen sich platzsparend unter dem Labortisch aufstellen. Es sind luftgekühlte (FL) und wassergekühlte (FLW) Modelle verfügbar. Badgefäß: Edelstahl Pumpentyp: Kreiselpumpe

Produktmerkmale: - Ergonomisches Design und einfache Bedienung - Spritzwassergeschützte Folientastaturen - Große, leuchtstarke LED-Temperaturanzeige - Zuverlässige Mikroprozessor-PID-Temperaturregelung - Dauerbetriebssichere, leistungsstarke Eintauchpumpen - Zulässige Rücklauftemperatur +80°C - Einfache Befüllung und leicht zugänglicher Ablaufhahn für einfaches Entleeren - Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Signal - Integrierte Edelstahl-Badgefäße - Leicht zugänglicher Ablaufhahn an Frontseite - Keine seitlichen Lüftungsschlitze: Geräte können nebeneinander platziert werden - RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss - IP-Klasse nach IEC 60529: 21 - Alarmausgang, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA) Lieferumfang: 2 Schlaucholiven für Schlauch 3/4 I.W. (Pumpenanschlüsse mit G3/4 Außengewinde) Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	JN-0535
Hersteller (Marke)	Julabo
VGKL Nummer	103591203
EAN	4058072848835
Nettogewicht	91.00000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84198998

