neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

# Wiggens Schüttelinkubator, 83 Liter, 15 °C bis 60 °C

**5.654,61 € zzgl. MwSt & Versand**

## Product Images

# Beschreibung

Durch die Kombination eines Tischinkubators und einem doppeltwirkenden Schüttler (Orbital- und Hubschüttler) bieten die **Wiggens Schüttelinkubatoren** Vielseitigkeit für eine Vielzahl von biologischen und biotechnologischen Anwendungen. Ideal für Bakteriensuspensionen, Hybridisationen, Färbungen und Entfärbungen, Stoffwechselstudien und zur Kultivierung von Zellen

- Dual-Shaking-Modi: Umlauf oder Hin- und Herbewegung
- Drehzahlbereich: 10 bis 300 U / min
- Programmierbare Rüttelbewegung
- Timer-Bereich: 10 Sek. Bis 999 Std. 59 Min. 59 Sek
- Vorwärts & Rückwärts, Pause: 10 Sek. Bis 59 Min. 59 Sek
- Wählbarer Orbitdurchmesser oder Hublänge: 20, 30, 40 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Aufsatz/Plattform !

## Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | WI-1564 |
| Hersteller (Marke) | Wiggens |
| alte neoLab ArtikelNr. | F-1047 |
| EAN | 4058072163679 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | Blau. Weiß |
| Material | Edelstahl\|Stahl lackiert |
| Temp MAX | 60 °C |
| Temp MIN | 25 °C |
| Volumen | 83 l |
| Breite | 540 mm |
| Breite/innen | 510 mm |
| Höhe | 625 mm |
| Höhe innen | 320.0 mm |
| Tiefe | 850 mm |
| Tiefe innen | 510 mm |
| Anzeige (Ablesen, Einstellen) | digital |
| Bedienung über | Drehknöpfe/Tasten\|Folientastatur |
| Gewicht | 102 kg |
| Spannung | 230 V |
| Heizgeräte und Wärmeschränke Eigenschaften | mit Timer |
| Funktionsweise | elektronisch |
| Heizleistung | 600 W |
| Art der Konvektion | Natürlich |
| Beladung | von vorne |
| Temp.-Genauigkeit | +/- 0.1 °C |
| Typ Inkubator/ Brutschrank | ohne CO2-Zufuhr |

| | |
|---|---|
| Kühlung mit | Luft |
| Modell Inkubator/ Brutschrank | Wiggens WS-600R |
| Stellvarianten | alleinstehend |
| Typ Schüttler | Orbital-/Kreisschüttler |
| Typ Temperaturregelung | PID |
| Typ Temperierschrank | Inkubator mit integriertem Schüttler |