neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

2mag Magnetrührer MIX 4 MS, 4 unabhängige Rührstellen, optimiert f. 4x2000 ml Erlenmeyerkolben, 100-2000 rpm, int. Steuerung

2.047,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Magnetrührer, verschleißfrei mit 4 individuell einstellbaren Rührstellen, bis 3.000 ml Rührvolumen, optimiert für gleichzeitiges Arbeiten mit 4 x 2.000 ml Erlenmeyerkolben. 4 kräftige Rührstellen mit 100% verschleiß- und wartungsfreiem 2mag-Induktionsantrieb für kraftvolle Durchmischung von Lösungen, für jede Rührstelle individuell und unabhängig einstellbare Drehzahlen (Master-Slave-Technologie), ebenso wie EIN-/AUS-Funktion, Synchronbetrieb aller Rührstellen auf Knopfdruck, breiter Drehzahlbereich von 100 bis 2.000 rpm, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen. Digitalanzeige zur Drehzahleinstellung, SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes, Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten, vollständig vergossenes Edelstahlgehäuse, leicht zu reinigen und extrem beständig. 3 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler, developed and made in Germany. Rührstellenanzahl: 4 Rührstellenabstand: 140 mm Rührmenge: 1 - 3.000 ml Drehzahlbereich: 100 – 2.000 rpm Rührleistung (max.): 28 W (4 x 7 W) Leistungseinstellung: keine Werkstoff Gehäuse: Edelstahl Werkstoff Versiegelung: PUR Zul. Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte) Zul. Lagerungsbedingungen: -40 °C bis +70 °C, 10 – 95 %, 500 - 1060 hPa Anschlusswert: 100–240 V / 50-60 Hz / 1,5 A Schutzart: IP65 Maße (BxTxH): 245 x 425 x 38 mm Versandgewicht (brutto): ca. 9,0 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0010
Hersteller (Marke)	2mag
VGKL Nummer	101853404
EAN	4058072444563
Bruttogewicht	9.1
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	8.30000 kg
Drehzahl MAX	2000 U/Min
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.63000 m
Verpackungshöhe	0.11000 m
Breite	245 mm
Verpackungstiefe	0.31000 m
Verpackungsvolumen	0.02148300 ccm
Zolltarifnummer	84798200
Höhe	38 mm
Tiefe	425 mm
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	-10 bis 50 °C
Antrieb	Magnetfeldantrieb
Drehzahl MIN	100 U/Min
Anzahl Rührstellen	4
Schutzart	IP 65
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	3000 ml