neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

2mag Einstellen-Magnetrührer bis 10 l, Edelstahl, 100-2000 UpM

712,00 €
zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Ultraflacher, verschleißfreier Magnetrührer mit großer Stellfläche
Auch für viskose Medien geeignet.
Verschleiß- und wartungsfreier Induktionsantrieb für kraftvolle Durchmischung von Lösungen.
Ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen, Leistungseinstellung (4-stufig) für hohe Leistung bei großen und viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für den erwämungsfreien Dauerbetrieb.
Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung, SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes, QuickSet für schnelles Setzen der Anfangs- bzw. Höchstdrehzahl, Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten, vollständig vergossenes Edelstahlgehäuse, leicht zu reinigen und beständige Qualität.

Technische Daten
Rührleistung: 5/10/15/20 Watt 4-stufig
Gewicht: ca. 4,0 kg
Netzanschluss: 100–240 Volt / 50-60 Hz / 1,5 A

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0001
Hersteller (Marke)	2mag
alte neoLab ArtikelNr.	7-3083
EAN	4058072444396
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	2000 U/Min
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	180 mm
Höhe	38 mm
Tiefe	230 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	4 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	-10 bis 50 °C
Rührer und Rotatoren Eigenschaften	ultraflach
Drehzahl MIN	100 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	stufenlos
Anzahl Rührstellen	1
Material Gehäuse	Edelstahl
Schutzart	IP 64
Leistung Magnetrührer	20 W
Material Rührplatte	Edelstahl
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	80.0 %
Modell Magnetrührer	neoLab-Magnetrührer bis 10 l (7-3083)
Rührleistung/ Rührstelle	20 W
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	10 l

Rührvolumen/ Rührstelle MIN	1 ml
Temperatursensor	ohne