neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

2mag Magnetrührer mit 6 Rührstellen, 1-3 l, 100-2000 UpM

1.779,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Mehrstellen-Rührer aus Edelstahl mit integrierter Steuerung
Für zuverlässige Reihenuntersuchungen sowie für chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art. Ultraflacher, verschleißfreier Magnetrührer mit 100% verschleiß- und wartungsfreiem Induktionsantrieb für kraftvolle Durchmischung von Lösungen.

Breiter Drehzahlbereich von 100 bis 2.000 UpM, 100% synchrondrehend, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen. Leistungseinstellung (4-stufig) für hohe Leistung bei großen und viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für den erwämungsfreien Dauerbetrieb.

Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung, SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes, Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten, vollständig vergossenes Edelstahlgehäuse, leicht zu reinigen und beständig.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0002
Hersteller (Marke)	2mag
alte neoLab ArtikelNr.	7-3085
EAN	4058072444402
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	2000 U/Min
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	245 mm
Höhe	38 mm
Tiefe	425 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	8.8 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	-10 bis 50 °C
Rührer und Rotatoren Eigenschaften	ultraflach|mit stufenloser Drehzahlregelung
Drehzahl MIN	100 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	stufenlos
Anzahl Rührstellen	6
Material Gehäuse	Edelstahl
Leistung Magnetrührer	120 W
Material Rührplatte	Edelstahl
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	80.0 %
Modell Magnetrührer	2mag MIX 6
Rührleistung/ Rührstelle	20 W
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	3000 ml
Rührvolumen/ Rührstelle MIN	1 ml

Temperatursensor	ohne