neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

2mag Magnetrührer mit 15 Rührstellen, 1-1,5 l, 120-1.200 UpM

1.177,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Mehrstellen-Rührer aus Edelstahl mit integrierter Steuerung
Für zuverlässige Reihenuntersuchungen sowie für chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art. Ultraflacher, verschleißfreier Magnetrührer mit 100% verschleiß- und wartungsfreiem Induktionsantrieb für kraftvolle Durchmischung von Lösungen.

Breiter Drehzahlbereich von 100 bis 2.000 UpM, 100% synchrondrehend, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen. Leistungseinstellung (4-stufig) für hohe Leistung bei großen und viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für den erwämungsfreien Dauerbetrieb.

Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung, SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes, Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten, vollständig vergossenes Edelstahlgehäuse, leicht zu reinigen und beständig.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0005
Hersteller (Marke)	2mag
alte neoLab ArtikelNr.	7-3087
EAN	4058072444433
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	1200 U/Min
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	245 mm
Höhe	38 mm
Tiefe	425 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	8.8 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	-10 bis 50 °C
Rührer und Rotatoren Eigenschaften	ultraflach|mit stufenloser Drehzahlregelung|mit automatischer Drehzahlanpassung bei Viskositätsänderung
Drehzahl MIN	120 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	stufenlos
Anzahl Rührstellen	15
Material Gehäuse	Edelstahl
Schutzart	IP 64
Leistung Magnetrührer	150 W
Material Rührplatte	Edelstahl
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	80.0 %
Modell Magnetrührer	2mag MIX 15 eco
Rührleistung/ Rührstelle	10 W
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	1500 ml

Rührvolumen/ Rührstelle MIN	1 ml
Temperatursensor	ohne