



Julabo DYNEO DD-BC12 Umwälzthermostat

Artikelbilder



Beschreibung

DYNEO DD Umwälzthermostate für interne und externe Applikationen sind mit geschlossenen Badgefäßen ausgestattet. Die Badgefäße sind hochwertig isoliert und haben eine integrierte Kühlschlange zum Gegenkühlen. Der integrierte Ablasshahn ermöglicht eine sichere und saubere Entleerung. Das mehrsprachige 3,5 Zoll Farbdisplay und der einzigartige Drehknopf bieten eine einfache und intuitive Bedienung. Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 22 x 15 / 20 Pumpenfunktion: Druckpumpe Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - Für interne und externe Anwendungen - Stufenlos einstellbare, leistungsstarke Druckpumpe - Förderstrom 27 l/min, Förderdruck 0.7 bar - Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung - Großes farbiges TFT-Display, mehrsprachige Bedienoberfläche - Einfache Bedienung über zentralen Drehknopf (Controller) - Integrierter Programmgeber - Externer Pt100-Anschluss integriert - USB-Anschluss - RS232-Schnittstelle (optional) oder Analoge Schnittstellen (optional) - Integrierter Ablasshahn zur einfachen und sicheren Entleerung - Hochwertige thermische Isolierung des Badgefäßes - Für interne und externe Applikationen Leistungsdaten: Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden. Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm I.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	JN-0667
Hersteller (Marke)	Julabo
VGKL Nummer	103591512
EAN	4058072847197
Nettogewicht	11.90000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84198998

