




neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



CARLO ERBA Sicherheitswerkbank CytoFAST Elite 215

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Die CytoFAST Elite ist eine Zytostatika Sicherheitswerkbank der Klasse II

Die CytoFAST Elite wurde sowohl zum Schutz des zu behandelnden Materials vor Verunreinigungen als auch zum Schutz des Personals und der Umgebung vor toxischen Substanzen und anderen schädlichen Agenzien konzipiert und entwickelt. Die CytoFAST Elite Zytostatika Sicherheitswerkbanken entsprechen den Anforderungen der EN12469:2000 und DIN 12980:2017.

Merkmale:

- Energieverbrauch < 351 W
- Niedriger Geräuschpegel < 53 dB(A)
- Niedrige CO₂-Emission
- Aufklappbare motorisierte Frontscheibe zur optimalen Reinigung
- Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Edelstahl Nutzraum
- Segmentierte Edelstahl-Arbeitsfläche
- Multifunktionsdisplay mit PLC Steuerung
- Ergonomisches Design

Serienmäßige Ausstattung:

- Motorisierte und komplett aufklappbare Frontscheibe zur optimalen Reinigung
- 1x Vakuumbahn
- 1x Gashahn mit Sicherheitsmagnetventil zur automatischen Abschaltung
- 1 oder 2 Steckdosen je nach Größe

Zubehör:

Elektrische Steckdosen und Medienanschlüsse:

- Elektrische Steckdosen, Europa / Weltweit
- Medienanschlüsse (Luft, Gas, Vakuum, etc.)
- Europa / Weltweit Modell DIN 12898, DIN 12919, DIN 3537

Keimtötende UV-Lampe:

- Gesteuert durch einen automatischen UV-Timer über das mikroprozessorgesteuerte Bedienfeld
- Strahlung von 253.7 Nanometer ermöglicht eine hocheffiziente Dekontamination
- Außerhalb der Sichtlinie des Benutzers montiert, für eine gute und sichere Bestrahlung der inneren Oberflächen des Arbeitsbereich

Ergonomische Fußstütze:

- Schräg geneigt, unterstützt eine gute Körperhaltung
- Einstellbare Höhe
- Anti-Rutsch-Beschichtung
- Chemisch resistent

Modell / Typ	CytoFAST Elite 0.9	CytoFAST Elite 1.2	CytoFAST Elite 1.5	CytoFAST Elite 1.8
Normen	EN12469, EN61010-1	EN12469, EN61010-1	EN12469, EN61010-1	EN12469, EN61010-1
Maße B×H×T (mm)	1045 × 2345 × 855	1350 × 2345 × 855	1655 × 2345 × 855	1960 × 2345 × 855
Nutzmaße B×H×T (mm)	887 × 740 × 580	1192 × 740 × 580	1497 × 740 × 580	1802 × 740 × 580
Inflow (m/s)	0.50	0.50	0.50	0.50
Downflow (m/s)	0.45 GMP	0.45 GMP	0.45 GMP	0.45 GMP
Elek. Anschluss	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LK-0279
Hersteller (Marke)	CARLO ERBA
EAN	4058072988678

