neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

Eppendorf Zentrifuge 5427 R, gekühlt, mit Rotor FA-45-12-17, Drehknöpfe

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Die **Zentrifuge 5427 R** wurde für Forschungsanwendungen mit hohem Durchsatz entwickelt.
Sie ist die richtige Wahl, sofern eine 24-Platz-Mikrozentrifuge (z. B. 5424 R) Ihre Anforderungen an die Gefäßkapazität nicht erfüllt, Sie aber ohne die zusätzliche Vielseitigkeit der Centrifuge 5430 R auskommen.

Die Zentrifuge 5427 R verfügt über einen Softtouch-Deckelverschluss, der eine ergonomische Bedienung mit nur einem Finger ermöglicht. Der Deckel braucht nur leicht nach unten gedrückt zu werden, dann schließt er automatisch. Von jetzt an müssen Deckel nicht mehr mit viel Kraftaufwand zugedrückt werden.

Inklusive Rotor FA-45-12-14
Max. 14.000 rpm, für 12 x 5,0 ml Tubes.
Mit aerololdichtem QuickLock®-Deckel.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1841
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0814
EAN	4058072418908
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	16220 U/Min
Farbe	Weiß
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-11 °C
steril	Nein
Breite	540 mm
Höhe	254 mm
Länge	319 mm
Tiefe	319 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	30 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	10 bis 40 °C
Zentrifugen Eigenschaften	mit Timer|mit Schnittstelle|mit Kühlung|mit Dauerfunktion|inklusive Rotor(en)|Rotor ist autoklavierbar|Rotor ist austauschbar|(Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Drehzahl MIN	100 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Leistung	550 W
Anzahl mitgelieferter Rotoren	1
Rotor(en) ist/sind geeignet für	Reaktionsgefäße. 12 x 5.0 ml
Material Rotor	Aluminium
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5427 R

RZB	25000 g
Typ Rotor	Festwinkelrotor
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (klein)