



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf (IVD) Zentrifuge 5427 R, gekühlt, mit Rotor FA-45-12-17, Drehknöpfe

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Die **Zentrifuge 5427 R** wurde für Forschungsanwendungen mit hohem Durchsatz entwickelt.

Sie ist die richtige Wahl, sofern eine 24-Platz-Mikrozentrifuge (z. B. 5424 R) Ihre Anforderungen an die Gefäßkapazität nicht erfüllt, Sie aber ohne die zusätzliche Vielseitigkeit der Zentrifuge 5430 R auskommen.

Die Zentrifuge 5427 R verfügt über einen Softtouch-Deckelverschluss, der eine ergonomische Bedienung mit nur einem Finger ermöglicht. Der Deckel braucht nur leicht nach unten gedrückt zu werden, dann schließt er automatisch. Von jetzt an müssen Deckel nicht mehr mit viel Kraftaufwand zgedrückt werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1842
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1992
EAN	4058072418915
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	16220 U/Min
Farbe	Weiß
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-11 °C
steril	Nein
Breite	540 mm
Höhe	254 mm
Länge	319 mm
Tiefe	319 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	30 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	10 bis 40 °C
Zentrifugen Eigenschaften	mit Timer mit Schnittstelle mit Kühlung mit Dauerfunktion inklusive Rotor(en) Rotor ist autoklavierbar Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Anzahl mitgelieferter Rotoren	1
Drehzahl MIN	100 U/Min
Festwinkel Rotor	45°
Leistung	550 W
Material Rotor	Aluminium
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5427 R

RZB	25000 g
Rotor(en) ist/sind geeignet für	Reaktionsgefäße. 12 x 5.0 ml
Typ Rotor	Festwinkelrotor
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (klein)

