



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Zentrifuge 5430 R, gekühlt, mit Rotor FA-45-30-11, Folientastatur

7.668,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

In den einzigartigen Modellen **Zentrifuge 5430 und 5430 R** sind die Vorteile der Mikrozentrifugen (kleine Stellfläche) und die der Tischzentrifugen (Vielseitigkeit) in einem Gerät vereint. In diesen Zentrifugen kommen Rotoren für Eppendorf-Gefäße und PCR-Streifen zum Einsatz, wie man es üblicherweise von Mikrozentrifugen erwartet. Das ist jedoch nicht alles. Die Zentrifuge 5430 und 5430 R fassen trotz ihrer kompakten Größe Rotoren für Mikrotestplatten und konische 15/50-mL-Gefäße. Nun wurde das Rotorprogramm um weitere Eppendorf QuickLock®-Rotoren ergänzt. Dazu zählen 48-Platz-Rotoren (1,5/2,0 mL), ein 16-Platz-Rotor für Eppendorf Tubes® 5.0 mL und ein Ausschwingrotor (24 × 1,5/2,0 mL). Ihre unschlagbare Vielseitigkeit macht die Zentrifuge 5430 und die Zentrifuge 5430 R zum Flaggschiff der Eppendorf-Mikrozentrifugen.

Model 5430 ist auch als gekühlte Variante erhältlich (5430 R). Da sich der Kompressor hinten an der Zentrifuge 5430 R befindet—was bei allen Eppendorf Mikrozentrifugen der Fall ist—wird nur wenig Stellfläche benötigt und die Zugriffshöhe niedrig gehalten.

Inklusive Rotor FA-45-30-II

Max. Geschwindigkeit: 14.000 rpm; passend für 30 x 1,5/2,0 ml Gefäße.

Aerosoldicht, PTFE beschichtet.

Mit Eppendorf QuickLock®- Deckel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1951
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-0823
EAN	4058072419950
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	17500 U/Min
Farbe	Weiß
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-11 °C
Breite	640 mm
Höhe	290 mm
Länge	380 mm
Tiefe	380 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	56 kg
Spannung	230 V
Typ Schnittstelle	USB
für Umgebungstemperatur	10 bis 40 °C
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Schnittstelle mit Kühlung mit Dauerfunktion inklusive Rotor(en) Rotor ist autoklavierbar Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Drehzahl MIN	100 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Leistung	1050 W
Anzahl mitgelieferter Rotoren	1
Material Rotor	Aluminium
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	75.0 %
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5430 R

RZB	30130 g
Typ Rotor	Festwinkelrotor
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (groß)

