



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf (IVD) Zentrifuge 5702 R, gekühlt, ohne Rotor, Drehknöpfe

5.063,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die universell einsetzbare **Zentrifugen-Familie 5702** mit niedriger Geschwindigkeit wurde speziell für Zellkulturlabore und klinische Forschungslabore mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz entwickelt. Sie passen dank kompaktem Design problemlos unter jeden Arbeitstisch und sind leise im Betrieb, wovon Ihr Arbeitsumfeld profitiert. Sie können mit sechs unterschiedlichen Rotoroptionen für die Aufnahme fast aller Gefäßtypen betrieben werden.

- › Gekühltes Modell **Zentrifuge 5702 R** für wärmeempfindliche Proben

Ergonomie

- › Benötigt wenig Stellfläche und passt auf jeden Labortisch
- › Sehr leiser Betrieb für eine bessere Arbeitsumgebung
- › Geringe Zugriffshöhe für einfaches Be- und Entladen der Proben

Temperaturmanagement

- › FastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen (5702 R/RH)
- › ECO shut-off schaltet sich nach 8 Stunden ohne Betrieb zur Senkung des Energieverbrauchs und Verlängerung der Lebensdauer des Kompressors ein (5702 R/RH)

Qualität und Sicherheit

- › Rotorraum aus Edelstahl, rostfrei und einfach zu reinigen
- › Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
- › Tastensperre verhindert unabsichtliches Verstellen der Parameter
- › Aerosoldichte Kappen für eine sichere Zentrifugation von gefährlichen Proben optional erhältlich

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2052
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-1907
EAN	4058072420895
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	4400 U/Min
Farbe	Weiß
Temp MAX	42 °C
Temp MIN	-9 °C
steril	Nein
Breite	581 mm
Höhe	270 mm
Länge	381 mm
Tiefe	381 mm
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Gewicht	35.1 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	10 bis 40 °C
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Kühlung mit Dauerfunktion Rotor ist austauschbar (Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Drehzahl MIN	100 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Leistung	380 W
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	75.0 %
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5702 R
RZB	3000 g
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (groß)

