neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

Eppendorf (IVD) Zentrifuge 5910 R, gekühlt, mit Rotor S-4xUniversal, incl. Universalbechern und Adaptern für 5/15/50 mL Conicals, Folientastatur

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Die **Zentrifuge 5910 R** vereint eine hohe Kapazität von bis zu 4 × 750 mL mit außergewöhnlicher Flexibilität. Ihr Haupt-Ausschwingrotor nimmt sowohl konische Gefäße als auch Platten auf – es ist kein Austauschen der Rotorbecher oder Adapter notwendig. Das verbessert die Handhabung und spart Zeit. Sie ist mit einem leistungsstarken Kühlsystem mit hochmodernem Temperaturmanagement ausgestattet, damit Sie Ihre Proben sicher zentrifugieren können.

Niedrige Zugriffshöhe für eine einfache Bedienung
Die Zentrifuge 5910 R wurde mit einer besonders niedrigen Zugriffshöhe entworfen. Dadurch ist nicht nur ein einfaches Be- und Entladen möglich, jeder im Labor kann den offenen Zentrifugendeckel auch leicht erreichen.

Softtouch-Deckelverschluss
Beim Schließen des Zentrifugendeckels ist kein unnötiger Kraftaufwand erforderlich. Der Softtouch-Deckelverschluss ermöglicht das einfache Schließen der Zentrifuge.

Hochmodernes Betriebssystem und Temperaturmanagement

› Menügeführte mehrsprachige Bedienung mit Hintergrundbeleuchtung
› FastTemp pro®-Funktion für eine nach Tag und Uhrzeit programmierbare Vorkühlung; in Verbindung mit der ECO shut-off-Funktion wird so der Stromverbrauch erheblich gesenkt
› Dynamische Kompressorsteuerung für eine präzise Kühlleistung

Ausschwingrotor mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit

Mit dem großen Ausschwingrotor S-4xUniversal können Gefäße und Platten gleichzeitig verwendet werden, indem statt des Rotorbechers der Adapter ausgetauscht wird.

Ihre Vorteile:
› Zeitsparend: Kein Austauschen der Becher notwendig
› Kostensparend: Keine gesonderten Plattenbecher erforderlich
› Platzsparend: Keine Lagerung von unterschiedlichen Bechern erforderlich

Darüber hinaus können mit den drei neuen innovativen ‚Universaladaptern' ausgewählte konisches Gefäße und Plattenformate verwendet werden:

› Eppendorf Tubes® 5,0 mL/15 mL konisch/DWP
› 50 mL konisch/MTP
› 50 mL konisch/250 mL/MTP

Ihr Komfort:
Noch mehr Komfort beim Einsatz von konisches Gefäßen und Platten.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2371
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-2007
EAN	4058072424046
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	14000 U/Min
Farbe	Weiß
Temp MAX	40 °C
Temp MIN	-11 °C
steril	Nein
Breite	660 mm
Höhe	370 mm
Länge	720 mm
Tiefe	720 mm
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	109 kg
Spannung	230 V
Zentrifugen Eigenschaften	programmierbar|mit Timer|mit Kühlung|mit Dauerfunktion|inklusive Rotor(en)|Rotor ist autoklavierbar|Rotor ist austauschbar|(Weitere) Rotoren sind als Zubehör erhältlich
Drehzahl MIN	100 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	> 10
Leistung	1650 W
Anzahl mitgelieferter Rotoren	1
Material Rotor	Aluminium
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	75.0 %
Modell Zentrifuge	Eppendorf. 5910 R
RZB	22132 g

Typ Rotor	Ausschwingrotor
Typ Zentrifuge	Tischzentrifuge (groß)