neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

KERN Leeb Härtetester Max 960, Min 170, d= 1 HB,HL,HRB,HRC,HV,MPa

1.180,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Rückprall-Sensor: Das Rückprallmodul wird durch eine Feder gegen das Testobjekt geschnellt. Je nach Härte des Objekts wird die kinetische Energie des Moduls absorbiert. Die Geschwindigkeitsverminderung wird gemessen und in Leeb-Härtewerte umgewandelt Externer Rückprallsensor (Typ D) inklusive Mobilität: Der SAUTER HMM. bietet gegenüber stationären Tischgeräten und Härteprüfgeräten mit internem Sensor ein Höchstmaß an Mobilität und Flexibilität in der Verwendung Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion Härtevergleichsblock inklusive (ca. 790 ± 40 HL) Lieferung im robusten Tragekoffer Interner Datenspeicher für bis zu 9 Messgruppen, mit bis zu 9 Einzelwerten je Gruppe, aus denen der Durchschnittswert der Gruppe gebildet wird Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Messrichtung, Datum und Uhrzeit an NEU: SAUTER HMM-NP! Dieses Modell verfügt über die identischen Produktmerkmale wie das Modell SAUTER HMM., jedoch ohne den Infrarot-Drucker Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa) Automatische Einheitenumrechnung: Das Messergebnis wird automatisch in alle genannten Härteeinheiten umgewertet

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4400
Hersteller (Marke)	KERN
EAN	4058072140236
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Hersteller	KERN