




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Brand Dispensette® S, Analog, 5,0-50 ml

**493,20 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

Flaschenaufsatz-Dispenser mit breitem Anwendungsspektrum, DE-M gekennzeichnet und autoklavierbar (121 °C).

Das Ausstoßventil mit Sicherheitskugel minimiert das Risiko des unbeabsichtigten Verspritzens des Mediums. Mit schwenkbarer Schraubkappe, drehbarem Ventilblock (360 °) und neuen Ventilsystem ohne zusätzliche Dichtungsringe.

Richtigkeit:

$\leq \pm 0,5 \%$  (3-0715 =  $\leq \pm 1,0 \%$ )

Variationskoeffizient:

$\leq \pm 0,1 \%$  (3-0715 =  $\leq \pm 0,2 \%$ )

Justierung auf „Ex“. Bezogen auf das Nennvolumen des Geräts.

Lieferumfang: Polypropylen-Adapter, Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Qualitätszertifikat.

## Ausführung Analog

- analoge Volumenanzeige
- schnell einstellbares Dosiervolumen
- einfaches Justieren mit Justierschlüssel

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1330
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	3-0720
EAN	4058072207014
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	50 ml
Volumen MIN	5 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Dispenser Eigenschaften	mit drehbarem Ventilblock (360°) mit Zertifizierung mit Adapter
Funktionsweise	mechanisch
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Brand-Dispensette S
Teilung	1 ml
Lieferumfang	BRAND-Dispensette S® Analog, Flaschenaufsatzadapter 1 x GL45, 1 x GL32, 1 x GL28, 1 x S40, 1 x Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Material Ventildfeder	Platin Iridium
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.005
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (analog)
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.001
für Gewinde/DM	GL 45
justiert auf	"ex"

