



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Calibrex™ solutae 530 Flaschenaufsatzdispenser mit PFA beschichtetem Glaskolben, 2,5-25 ml

491,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ solutae 530

Diese souveräne Instrumentenlinie garantiert eine sichere sowie flexible Distribution von Flüssigkeiten, passend auf eine Vielfalt von Reagenzflaschen.

Hervorragende chemische Beständigkeit, Robustheit, einfache Handhabung und Wartung stehen für Höchstleistung im Labor.

Optional mit Fluidkontroll-System mit Sperrhahn verfügbar (Art.-Nr. 7-7601 bis 7-7607), welches eine einfache Entlüftung ohne Verlust der Reagenzien ermöglicht.

Sieben Modelle decken einen Volumenbereich von 0.1 bis 100 ml ab.

Der Calibrex™ solutae 530 besitzt einen PFA beschichteten Glaskolben, welcher eine Kristallisation unterbindet. Der perfekte Dispenser für einen Einsatz mit Salinen Lösungen, schwachen oder starken Säuren sowie Basen.

Genauere Angaben zur chemischen Beständigkeit finden Sie in der Chemikalienbeständigkeitstabelle.

- Fluidkontroll-System mit Absperrhahn (optional)
- Permanente Sichtbarkeit des Flüssigkeitsverlaufs
- Integriertes Kalibrationssystem
- Frei rotierend um 360° auf der Flasche drehbar
- Volumeneinstellung mittels Schieberegler (optional auswechselbar; Schraubregler)
- Langzeitstabilität der Leistungen
- QR-Code Aufdruck für den Zugang zur Chemikalienbeständigkeitstabelle.
- Voll montiert bei 121°C autoklavierbar
- Zwei Jahre Garantie.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0222
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7498
EAN	4058072367404
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	25 ml
Volumen MIN	2.5 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Dispenser Eigenschaften	mit drehbarem Ventilblock (360°) mit Adapter
Funktionsweise	mechanisch
Lieferumfang	Dispenser, Zuführschlauch, Dosierkanüle, Herstellerqualitätszertifikat, Bedienungsanleitung. Standardgewinde 45 mm, Adapter in verschiedenen Größen.
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Socorex-Calibrex™530
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.006
Teilung	0.25 ml
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (analog)
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.001
für Gewinde/DM	GL 32 GL 38 GL 40

