neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

neoLabLine Flaschenaufsatzdispenser mit Rückdosierventil, neoSpenser Plus, 2,5-30 ml

365,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

neoLabLine Flaschenaufsatzdispenser neoSpenser Plus

Das Dosieren von flüssigen Chemikalien ist im Laboralltag Standard. Der **neoLabLine Flaschanaufsatzdispenser neoSpenser Plus** mit Rückdosierventil gewährt ein genaues und sicheres Arbeiten. Durch das Rückdosierventil kann der Zylinder im Inneren des Dispenser problemlos gereinigt und entleert werden, ohne dass Flüssigkeit verloren geht.

Alle Teile, die mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen sind aus beständigen Kunststoffen (TFE, FEP) gefertigt. Der Dispenser ist einfach zu reinigen und voll autoklavierbar.

Die im Lieferumfang enthaltenen Adapter und das Teleskop-Ansaugrohr, das in der Länge variiert werden kann, sorgen dafür, dass der neoSpenser Plus für verschiedenste Flaschen geeignet ist.

- Festes Einrasten der Volumenstellschraube
- Dichte Abschlusskappe verhindert ungewolltes Nachtropfen
- Nach DIN EN ISO 8655 – 5 geeicht
- Für Flüssigkeiten mit einer Temperatur von 15 °C bis 40 °C geeignet

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-6091
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072158330
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Gelb|Weiß
Material	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Volumen MAX	30 ml
Volumen MIN	2.5 ml
steril	Nein
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Bedienung über	Drehknöpfe/Tasten
Dispenser Eigenschaften	autoklavierbar|mit Adapter|mit Zertifizierung|mit drehbarem Ventilblock (360°)|mit Rückdosierventil
Anzahl Kanäle	1
Funktionsweise	mechanisch
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	neoSpenser
Auflösung Flaschenaufsatz-Dosierer	2.5 bis 30 ml: 0.5 ml
Lieferumfang	Inklusive Adapter 28/32/36/40 und 45 mm
Messabweichung systematisch in %	0.6 %
Messabweichung systematisch in µl	180 µl
Messabweichung zufällig in %	0.2 %
Messabweichung zufällig in µl	60 µl
für Gewinde/DM	GL 28|GL 32|GL 36|GL 40|GL 45