



KNF® Membran-Flüssigkeitspumpe LIQUIPORT, NF300TT.18S

Artikelbilder



Beschreibung

Membran-Flüssigkeitspumpe LIQUIPORT® NF 300 TT.18 S - Förderleistung von 0,5 - 3 l/min / Druckhöhe 10 mWS, Saughöhe 3 mWS - Selbstansaugend, trockenlaufsicher - Pumpenkopf in der Materialausführung PVDF - Membrane aus PTFE, Ventile aus FFKM - Druckhöhe auf Wunsch auch verfügbar für 60 mWS - Fördermenge manuell (Version S) einstellbar Technische Daten Anwendung Fördern von Flüssigkeiten Förderleistung (l/min) bei Wasser von 20 °C bei Förderhöhe Null 0,5 - 3 Druckhöhe (mWS) 10 Saughöhe (mWS) 3 Schlauchanschluss (mm) ID12 Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur Umgebungstemperatur +5 ... +40 °C Medientemperatur +5 ... +80 °C Gewicht (kg) 1,5 Abmessungen B x H x T (mm) 104 x 188 x 160 Material Pumpenkopf PVDF Membrane PTFE Ventile FFKM Zubehör Stativhalterung Bestell-Nr. 160474 Wandhalterung Bestell-Nr. 160473 Zubehör (optional): Schlauch (Material PE) 007859 Schlauch (Material PTFE) 007860

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KF-0275
Hersteller (Marke)	KNF
VGKL Nummer	566260060

