



Bühler[®] Universalschüttler SM 30 C

Artikelbilder



Beschreibung

Beschreibung Tischschüttler für hohe Beladungen im Dauerbetrieb Technische Daten Schüttelbewegung: umschaltbar kreisend oder hin + her Schüttelfläche: 560 x 400 mm Max. Beladung: 30 kg Drehzahl-Regelbereich: 15 - 300 min⁻¹, stufenlos Hub: 26 mm Zeitschaltuhr: 0 - 120 min / Dauerbetrieb Elektrischer Anschluss: 230 V oder 115 V, 50 / 60 Hz (bei Bestellung bitte angeben) Schutzart: IP 21 Wärmeabgabe: ca. 20 W Umgebungstemperatur: 5°C bis 50°C Zulässige Feuchte: ~ 85 % Außenmaße (B x T x H): 680 x 610 x 160 mm Gewicht: 33 kg Beladungsmöglichkeiten (Beispiele) Erlenmeyerkolben 100 ml 42 Stück Erlenmeyerkolben 250 / 300 ml 20 Stück Scheidetrichter 250 ml 6 Stück Scheidetrichter 1000 ml 4 Stück Reagenzglasgestelle 5 Stück

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NB-0122
Hersteller (Marke)	Bühler
VGKL Nummer	526161050

