neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

Thermo Scientific Barnstead™ Smart2Pure™

Artikelbilder

Beschreibung

Barnstead™ Smart2Pure™ Umwandlung von Leitungswasser sowohl zu Typ 1 Wasser gemäß ASTM als auch Typ 2 Wasser mit dem kompakten, All-in-One Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Wassersystem. Frequenz: 50/60 Hz Feedwater Connector: 3/4 in. NPT Art des Produktwassers: Typ 1 und 2 TOC Monitor with UV Intensity Monitoring: Nein Typ: Wasseraufbereitungssystem Elektrischer Widerstand: Typ 1: 18,2 Mohm.cm bei 25 °C; Typ 2: 10 bis 15 Mohm.cm bei 25 °C Leitfähigkeit: Typ 1: 0.055 µS/cm, Typ 2: 0.067 – 0.1 µS/cm Speisewasserquelle: Konus Flussrate: 0,6 l/min TOC (Total Organic Carbon): 1 bis 5 ppb Endotoxin-Konzentration: 0,005 EU/ml Bakterieller Gehalt: lt; 0.01 CFU/ml Partikel 0,2 µm/ml: lt; 1 Speisewasserüberwachung: Nein Speisewasserdruck: 1 bis 6 bar Betriebsdruck: 1 bis 6 bar Bakterienretention: 99 % Permeatleistung: 12 l/h bei 10 °C Leistungsaufnahme: 0,06 kW RO-Flussrate: 12 l/h Elektrische Anforderungen: 100/240 V 50/60 Hz Enthält: RO-/Vorbehandlungskartusche, eine Reinstwasserkartusche, steriler 0.2 µm-Filter, Druckregler, UV-Lampe und UF-Filter. Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1244
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	108662123