



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## **B-SAFETY® PremiumLine Hand-Augendusche aus Edelstahl, mit zwei Brauseköpfen - Tischmontage**

**505,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

Produkteigenschaften - medienführende Teile aus Edelstahl - Handgriff mit großem, arretierendem Auslösehebel aus Edelstahl, poliert, Ventil nicht selbsttätig schließend - breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus - montiert über Verteilergabel aus Edelstahl, poliert - integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 2,5 bis 5 bar Fließdruck - integrierter Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassers - edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen - Tischdurchführung M28x1,5x80mm aus Messing inkl. Befestigungssatz mit Mutter M28x1,5mm mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, mit Verteilscheibe, Rosette verchromt - Abdichtung zur Tischoberfläche mittels O-Ring - Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter - Anbringungshöhe 680 mm (± 200 mm) - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen - Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Technische Daten - Mindestfließdruck: 2,5 bar - Betriebsdruck: 2,5 bis 5 bar - Volumenstrom: 14 Liter/min. - Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FG-0239
Hersteller (Marke)	B-SAFETY
Transporttemperatur	Raumtemperatur

