



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



B-SAFETY® ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche für Wandmontage Aufputz

**1.005,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

- inklusive oberem und unterem Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG für den Einbau in Zirkulationsleitungen, Stopfen 3/4-Zoll aus Edelstahl - Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, inklusive Steckanschluss mit integriertem automatischen Mengenregulator 50 Liter/Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG - Schnellmontagesystem 3/4-Zoll als Stecknippel aus Edelstahl, für eine schnelle Montage vor Ort und einfache Ausrichtung des Duscharms - Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen - Zugstange mit Ringgriff aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 700 mm - Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ausladung 625 mm - Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend - Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter - Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 1500 mm - Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG - integrierte ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45° - Anschlussrohr 1/2-Zoll aus Edelstahl mit Steckanschluss X8, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 60 mm - Stecksystem X6 aus Edelstahl 3/4-Zoll für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet - Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit PUSH-Hebel-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen - Bedienplatte aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 130 mm, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510 - breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel - integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 1 bis 5 bar Fließdruck - Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter - Anbringungshöhe 810 mm (± 100 mm) - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 und DIN EN 15154-5:2019 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	FG-0096
Hersteller (Marke)	B-SAFETY
Transporttemperatur	Raumtemperatur

