neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

neoLab® HPLC-Spritzenfilter Glasfaser 30 mm, 1-2 µm, orange, 100 St./Pack

224,60 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

HPLC-Spritzenfilter mit Glasfaser-Vorfilter für eine Vorabfiltration der gröbsten Partikel zur Vermeidung von Membranverstopfungen.
Mit zusätzlicher Randumspritzung für eine bessere Druckbeständigkeit der Filtereinheit und verbesserte Fixierung der Mebranen im Filtergehäuse.
Der Aufdruck schließt zusammen mit der Farbcodierung Verwechselungsgefahren aus.

Effektive Filterfläche 4,91 cm²
Betriebsdruck 620 kPA (=6,2 bar/ 90 psi)
Einlass: Luer-Lock weiblich
Auslass: Luer männlich

Charakteristika
PTFE: hydrophob, chemisch hoch resistent
Regenerierte Cellulose (RC): hydrophil, gute Benetzungseigenschaften, sehr nassfest
Nylon (PA): hydrophil, sehr nass- und trockenfest

Wesentliche Anwendungen
PTFE: organische Lösungen, aggressive Säuren und Laugen, Kryoflüssigkeiten
RC: wässrige u. organische Medien (keine Säuren/Laugen)
PA: wässrige u. organische Medien (pharmaz. Applikationen)

VE: 100St./Pack

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-8808
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072042745
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	orange
steril	Nein
geeignet für	Spritzen
DM außen	30 mm
TBST MAX	121 °C
Filter Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit|mit Glasfaservorfilter|für die HPLC geeignet
Betriebsdruck MAX	6.2 bar abs.
Flüssigkeitsverhalten	hydrophil
Material Gehäuse	Polypropylen (PP)
Material Membran	Glasfaser
Porengröße	1.20 µm
Typ Anschluss Ausgang	Luer-Konus männlich
Typ Anschluss Eingang	Luer-Lock weiblich
Fläche Membran	4.8 cm2
Totvolumen	0.14 ml
Typ Filter	Spritzenvorsatzfilter
für Medium	Wässrige Lösungen