



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



2mag MIXcontrol 20 RS232 Steuergerät für MIXdrive Rührsysteme 20 W, RS232

872,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Universelles Steuergerät mit RS232 Schnittstelle, für den Anschluss von einem Rührantrieb MIXdrive, 20 W Rührleistung, Drehzahlbereich von 100 bis 1.600 rpm, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen, Leistungseinstellung 4-stufig. Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung, SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes, QuickSet für schnelles Setzen der Anfangs- bzw. Höchstdrehzahl, Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten, beständiges Edelstahlgehäuse, leicht zu reinigen. Schnittstellen (0-10 V, 4-20 mA, USB, Ethernet, OPC UA, LADS-orientiert), andere Gehäuse (z.B. für Hutschienenmontage) und Softwareänderungen nach Kundenwunsch auf Anfrage. 3 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler, developed and made in Germany. Drehzahlbereich: 100 – 1.600 rpm Rührleistung: 20 W Leistungseinstellung: 4-stufig (25/50/75/100%) Werkstoff Gehäuse: Edelstahl Zul. Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchte) Zul. Lagerungsbedingungen: -40 °C bis +70 °C, 10 – 95 %, 500 – 1060 hPa Anschlusswert: 100–240 V / 50–60 Hz / 1,5 A Ausgangsspannung: 48 VDC Schutzart: IP20 Maße (BxTxH): 200 x 155 x 38 mm Versandgewicht (brutto): ca. 1,9 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0076
Hersteller (Marke)	2mag
EAN	4058072445133
Bruttogewicht	1.9
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.60000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.29000 m
Verpackungshöhe	0.15000 m
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	0.01044000 ccm
Zolltarifnummer	90328900

