neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 / 8442-44
https://www.neolab.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE 143 450 657

2mag atexMIXcontrol Steuergerät explosionsgeschützt

5.174,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Designed für atexMIXdrive Rührantriebe für den Betrieb in Ex-Schutzzone 1. Explosionsgeschütztes Steuergerät für den Anschluss von einem Rührantrieb atexMIXdrive und dem Betrieb in EX-Schutzzone 1. 20 W Rührleistung, Leistungseinstellung 4-stufig, Drehzahlbereich von 100 bis 2.000 rpm, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen. Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung, SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes, QuickSet für schnelles Setzen der Anfangs- bzw. Höchstdrehzahl, Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten, explosionsgeschütztes druckfestes Gehäuse, Temperaturbereich bis +40°C, zertifiziert nach ATEX II 2G Ex db eb IIC T6 Gb. 2 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler, developed and made in Germany. Hinweis: Steuergerät atexMIXcontrol und Rührantrieb atexMIXdrive sind fest miteinander verbunden! Drehzahlbereich: 100 – 2.000 rpm Rührleistung (max.): 20 W Leistungseinstellung: 4-stufig (5/10/15/20 W) Werkstoff Gehäuse:: Aluminium/Kunststoff Zul. Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchte) Zul. Lagerungsbedingungen: -40 °C bis +70 °C, 10 – 95 %, 500 - 1060 hPa Anschlusswert: 100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A Ausgangsspannung: 48 VDC Schutzart: IP65 Maße (BxTxH): 360 x 460 x 200 mm Versandgewicht (brutto): ca. 18 kg Ex-Kennzeichnung: II 2G Ex db eb IIC T6 Gb

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0088
Hersteller (Marke)	2mag
VGKL Nummer	101859920
EAN	4058072445249
Bruttogewicht	18
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	17.10000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.63000 m
Verpackungshöhe	0.33000 m
Verpackungstiefe	0.32000 m
Verpackungsvolumen	0.06652800 ccm
Zolltarifnummer	90328900